

Pflege und Reinigung

Beckenrandsteine Aquitaine

Reinigung und Pflege Aquitaine

Reinigung und Pflege Aquitaine: Nach der Verlegung und Verfugung ist eine Imprägnierung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine Aquitaine ratsam. Diese lässt die Elemente länger frisch aussehen, schützt vor Verschmutzungen und erleichtert die regelmäßige Reinigung und Pflege – denn ganz ohne geht es leider nicht. WESERWABEN® bietet hierfür eine Spezialimprägnierung an, die Sie über Ihren Fachhändler beziehen können. Alternativ können auch geeignete, handelsübliche Produkte verwendet werden, wobei in jedem Fall die Herstellerangaben beachtet werden müssen. Die Imprägnierung (auf wässriger Basis) wird auf die trockenen, staubfreien Elemente gemäß Verarbeitungsrichtlinien im Roll- oder Spritzverfahren aufgebracht. Je nach Beanspruchung und Witterung kann eine Nachimprägnierung im Abstand von etwa 2 bis 3 Jahren erforderlich sein.

Die intervallmäßige Reinigung sollte mit neutralen bis schwach alkalischen, handelsüblichen Reinigern erfolgen. Säurehaltige Reiniger sind zu vermeiden. Sie können sich negativ auf die Imprägnierung und die Oberfläche der Elemente auswirken. Hochdruckreiniger dürfen bei der Reinigung der Elemente nicht eingesetzt werden, da hierdurch die Oberfläche des Belags angegriffen werden kann. Stattdessen empfiehlt es sich, die WESERWABEN®-Beckenrandsteine Aquitaine unter Einsatz der genannten Reiniger manuell zu „schrubben“ und anschließend mit einem weichen Wasserstrahl (wenig Druck) abzuspülen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Pflegemittel und Reiniger für nicht oberflächenbehandelte Produkte

Spezial-Imprägnierung (Schutzdauer 2-3 Jahre)	Zum Schutz vor Verschmutzungen und zur leichteren Reinigung und Pflege der Elemente sollten diese nach dem Aufbau mit der WESERWABEN®-Spezialimprägnierung behandelt werden. Die WESERWABEN®-Spezialimprägnierung kann sowohl bei neuem Material als zu Instandhaltungszwecken eingesetzt werden. (5 Liter Imprägnierung reichen, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, für ca. 30 bis 40m ² Anstrich)	Flasche (1 Liter) Kanister (5 Liter)
Spezialreiniger C	Zur Entfernung von Mörtelresten, Zement, Kalk (auf Säure-Basis)	Flasche (1 Liter)
Algenentferner	Zur Entfernung von Algen- und Moosbewuchs	Flasche (1 Liter)
Rostentferner	Zur Entfernung von Rost	Flasche (1 Liter)