




NEUHEIT 2024

OPTI TOP & OPTI SIDE

Filter aus haltbarem Polyethylen

- Behälter aus recycelbarem HDPE : Polyethylen hoher Dichte
- Fördermenge von 7,8m³/h bis 19,2m³/h (Opti Side)
- Fördermenge von 7,8m³/h bis 15,30m³/h (Opti Top)
- Ideal für Becken von 45 bis 110m³
- Integriertes Messgerät
- Max. Betriebsdruck : **2,0 bar (28 PSI)**
- Maximale Nutzungstemperatur : **40°C**
- 6-Wege-Ventil



TANKGARANTIE

5
JAHRE

VENTILGARANTIE

(ohne Dichtungen - Kuppeln - Manometer)

2
JAHRE

ZUVERLÄSSIGKEIT, NACHHALTIGKEIT UND EFFIZIENZ

Das Besondere an den Filtern der Opti-Serie ist ihre Fähigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Wartungsfreundlichkeit und Vielseitigkeit miteinander zu kombinieren und so eine Komplettlösung für die Erhaltung von sauberem und gesundem Wasser in einer Vielzahl von Wasserumgebungen zu bieten. Sie sind die erste Wahl für alle, die eine hohe Wasserqualität und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer benötigen.

Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit : Diese Filter zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion und ihre Fähigkeit, hohen Drücken standzuhalten, aus und garantieren so auch in anspruchsvollen Umgebungen eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Einfache Pflege : Das intelligente Design dieser Filter vereinfacht die Wartung. Die Filterelemente lassen sich schnell und einfach reinigen und austauschen, wodurch die Ausfallzeiten minimiert werden.

Vielseitigkeit : Die Filter sind mit einer Vielzahl von Filterpumpen kompatibel, was eine einfache Integration in verschiedene bestehende Filtersysteme ermöglicht und somit eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen bietet.



MATERIAL
DES TANKS

PEHD



MAX. BETRIEBSDRUCK

28 psi / 2,0 bar



KORNGRÖSSEN-
VERTEILUNG
FILTERMEDIEN

0,5-0,8 mm




MAXIMALE
TEMPERATUR

40°C (104°F)



	TOP 450	TOP 500	TOP 650
Referenzen	PF-OPT450T	PF-OPT500T	PF-OPT650T
Maximaler Durchfluss (m ³ /h)	7,80	10,80	15,30
Filterfläche (m ²)	0,16	0,22	0,31
Adressierbares Volumen (m ³ in der ungefähren Zeit von 6h)	45	60	90
Anschlüsse Ein-/Ausgang	1,5"/ 50mm		
Durchmesser (mm)	450	500	650
Sand (kg) / Glas (kg)	45 / 35	85 / 70	145 / 180
Abmessungen (AxBxC)	814 x 698 x 638	845 x 730 x 670	950 x 835 x 775
Garantie	Tank: 5 Jahre / Ventil: 2 Jahre		



	SIDE 450	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 700
Referenzen	PF-OPT450S	PF-OPT500S	PF-OPT650S	PF-OPT700S
Maximaler Durchfluss (m ³ /h)	7,80	10,80	15,30	19,20
Filterfläche (m ²)	0,16	0,22	0,31	0,39
Adressierbares Volumen (m ³ in der ungefähren Zeit von 6h)	45	60	90	110
Anschlüsse Ein-/Ausgang	1,5"/ 50mm			
Durchmesser (mm)	450	500	650	700
Sand (kg) / Glas (kg)	45 / 35	85 / 70	145 / 180	210 / 170
Abmessungen (AxBxC)	360 x 420 x 730	390 x 450 x 770	430 x 490 x 850	450 x 510 x 960
Garantie	Tank: 5 Jahre / Ventil: 2 Jahre			

