

U4PPPLieu dit "Rotstuden"
67320 WEYER☎ +33 388.01.24.00
☎ +33 388.00.72.65**FORMULAR CHARTA UND
GARANTIE-BEDINGUNGEN**

in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Verkaufsbedingungen



Um Anspruch auf die Umsetzung der Herstellergarantien zu haben, muss dieses ordnungsgemäß ausgefüllte und vom Endkunden unterschriebene Formular zusammen mit einer Kopie seiner Kaufrechnung innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung an die oben genannte Adresse in Einschreiben zurückgesandt werden. Eine Kopie dieses Formulars ist aufzubewahren, und muss falls Beschwerde beigefügt werden.

GARANTIE IN BEZUG AUF DIE DICHTHEIT

Unter ausdrücklichem Vorbehalt einer zweckdienlichen Montage, Installation und Benützen entsprechend dem Installationshandbuch, das gleichzeitig Lastenheft ist, beträgt die **Garantie** für Herstellungsfehler in bezug auf die Dichtheit des Beckens 10 Jahre (Vertrag AXA ASSURANCES N° 2964860104 und N° 2981529304)

Sind vor allem ausgeschlossen: eventuelle Regellosigkeiten wegen Absinken, Abheben, Kippen des Pools hervorgerufen durch fehlerhafte Installation, falsche Benutzung oder Handhabung oder Wetterbedingungen. Eventuelle Undichtigungen, welche an den Verbindungsstellen zwischen dem Becken und den Zubehörtteilen (Skimmer, Einlaufdüsen, Bodenablauf, Wasserscheinwerfer...) auftreten könnten, werden von dieser Garantie nicht gedeckt.

GARANTIE FÜR GELCOAT-ÜBERZUG

Wir geben unserer Kundschaft zur Kenntnis, dass trotz der Qualität der verwendeten Rohstoffe und die ganz außergewöhnlichen Bedingungen in denen diese verwendet sind, manche Gelcoats, (ästhetische Schicht), ein Phänomen von leichtem Mangel an Ebenheit vorstellen können, dass das Schwimmbad nicht zum Baden untauglich macht und stellen weder seine Dichtheit noch ihre mechanischen Eigenschaften in Frage.

Es ist wichtig, zu notieren, dass diese Erscheinung eine normale Alterung dieses Materials sein kann; dies auf die gleiche Art wie bei Liner-Farben, Putz, u.a., die gewöhnlich für Swimming-pools verwendet werden. Nach zwei Jahren kann also diese Erscheinung nicht als Sachmangel betrachtet werden.

Was die Regellosigkeit des Gelcoats betrifft, die von der Herstellung kommen und die Dichtheit und Festigkeit des Beckens in Frage stellen, beträgt die **Garantiedauer zehn Jahre**. Im Rahmen des Einsatzes dieser Garantien und nach einer Feststellungsbesichtigung, wird der Hersteller vorschlagen, die Erneuerung des Überzuges auf die Art, die er den Umständen entsprechend für die beste hält, „vor Ort“ vorzunehmen oder vornehmen zu lassen: Verfügbarkeit, Kundendienst, Umweltbedingungen, Zugang, Klimabedingungen, usw. Der Hersteller behält sich die Wahl des Typs des Materials und der vorzunehmenden Erneuerung vor: Überzug, Polyesterharz, Geolcoat, elastisches PVC, Acrylianstrich oder andere Materialien.

Bei Ausbesserung des Gelcoats besteht die 10-jährige Garantie weiterhin bis zum Ablauf der zehn Jahre nach erster Installation.

Sind ausgeschlossen: bei der Lieferung sichtbare Mängel, die nicht innerhalb von drei Tagen per Einschreiben angegeben wurden; sogenannte Ausstellungsmodelle, Gelegenheitskäufe oder deklassierte Pools und alle Erscheinungen, die nicht von der Herstellung kommen, wie z.B. Verbleichen, Glanzverlust, Haarmisse, Spalte, Risse, Schrammen, Flecken...

Die Schadhaflichkeiten, welche von der Benützung von nicht angepassten Mittel zur Wasseraufbereitung herführen sowie alle von Dritten durchgeführten Reparaturen oder Änderungen sind auch ausgeschlossen.

Das gesprenkelte Aussehen des Gelcoats kann oberflächliche Mikro-Vertiefungen zeigen, die als Merkmal des Produktes angesehen werden müssen.

Nur unsere Standardfarben stehen unter Garantie : Carrare, Azur, Provence, Grau, Beige und Pure White. Die Farben dunkelblau, grün, orange und alle anderen speziellen Farben sind nicht in der Garantie inbegriffen. Die Herstellergarantie kann nur im Rahmen einer Installation und Benützung gemäß dem Pflichtenheft und der strengen Befolgung der Empfehlungen gefordert werden.

Die Garantie deckt die technischen Arbeitskosten und die zur Erneuerung notwendigen Waren, ohne dass irgend ein Schadenersatz gefordert werden kann, dies selbst im Fall der Ersetzung des Beckens. Im letzten Fall werden die Kosten für Aus- und Einbau nicht vom Hersteller getragen.

FILTERGARANTIE: degressiv fünf Jahre auf den Kessel / PUMPENGARANTIE: 2 Jahre / SCHALKASTEN: 1 Jahr / Randsteine und Steinplatten: 6 Monaten

EMPFEHLUNG UND WARNUNG

Bei Entleerung, Frost oder starkem Regen und Grundwassererhöhung muss dem Pool eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Er muss immer das gewöhnliche Wasservolumen (2/3 eingetauchter Skimmer und bei Überwinterung, den Pool auf das Maximum füllen) haben oder bei Gewitter oder starkem Regen in der Umgebung den Pool etwas entleeren. Bei vollständiger wie auch teilweiser Entleerung: immer die Wettervorhersagen, die Wasserhöhe im Sammelschacht beachten und den Sicherheitsabfluss öffnen. Keinen Chlorinhibitor benutzen (auf dem Produktetikett Überprüfen), kein Schleifmittel oder für Wasseraufbereitung nicht bestimmte Mittel (Kupfervitriol, Eau de Javel...) verwenden.

Das Mittel nie direkt in den Pool geben. Den Bromdosierapparat nie mit Chlor füllen. Den pH-Wert konstant 6,8 und 7,2 halten. Die Wasserqualität, die chemischen Mittel, die latenten Ströme können abnormal die Silikondichtungen und das Aussehen des Überzuges (Verlust der Glätte und des Glanzes, Auftreten von dunklen Flecken und Wellen) beeinflussen. Die Erdungen des Pools jedes Jahr von einem zugelassenen Fachmann überprüfen lassen. Ein System installieren, das den von den Pumpen, Motoren u.a. (vom Typ Aquaterre) hervorgerufenen, latenten Storm entlädt und es jährlich überprüfen lassen. Es dürfen nur Wasseraufbereitungsgeräten (Elektrolyse mit Salz) die vom Fabrikant genehmigt sind eingebaut werden, denn bei falscher Einstellung (Chlorüberproduktion u.a.) können der Überzug sowie die verkitteten Dichtungen angegriffen werden. Den Anschluss des Bodensaugeranschlusses aus steifem PVC vornehmen, damit dieser mit Überdruck benützt werden kann. Die Dichtungen wie z.B. Silikon für die Einbauteile, Wanddurchgänge u.a. sind als Verbrauchsmaterial zu betrachten.

Die Filtrationszeit soll an die Temperatur vom Wasser angepasst sein, je mehr das Wasser warm ist, muss man desto mehr filtrieren. Beispiel : Wasser mit 28 ° = Filtration 24/24 Uhr. Bei Benutzung von Wasser-Aufwärmern (Vorwärmer, Wärmepumpe...) muss die maximale Einstellung auf 28 ° sein.

Bei Besitz einer Schwimmbadüberdachung oder Veranda, muss man unbedingt 5 Minuten täglich durchlüften um die Phänomene von Überchlorierung oder andere zu vermeiden.

Endkunde : Name		Adresse :		Tel. :
Unterschrift :		Modell :	Marke :	Farbe
Lieferdatum :				
Händler :		Firmenstempel :		
Unterschrift :				