

# Qualität und Service

## WESERWABEN® erfüllt die Normen und Anforderungen



DIN EN 1339 Platten aus Beton  
DIN EN 51130 Prüfung von Betonbelägen –  
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften,  
CE-Kennzeichnung



DIN EN 13198 „Betonfertigteile –  
Straßenmöbel und Gestaltungselemente“



WESER Bauelemente-Werk GmbH lässt seine Produkte fremd überwachen bei der BAU-ZERT e.V. (ehemals Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. und BAU-ZERT Ost e.V.)

Aufgrund der variierenden Oberfläche können die Terrassenplatten von den Anforderungen an die Dickentoleranz und Abmessungen abweichen.

Alle WESERWABEN®-Produkte weisen durch eine in den Beton gemischte Hydrophobierung eine geringe Wasseraufnahme auf, um somit u.a. Ausblühungen zu reduzieren.

WESERWABEN® ist dem INTERSEROH-Recycling-System mit der Vertragsnummer 25108 angeschlossen.

## WESERWABEN® leicht zu pflegen

Wenn Sie die speziellen Hinweise im Katalog und im Internet unter [www.weserwaben.de](http://www.weserwaben.de) zur Pflege beachten, werden Sie lange Ihre Freude an den WESERWABEN®-Elementen haben. Wir empfehlen, die Produkte gleich nach der Verarbeitung zu imprägnieren. Bei allen Pflege-, Reinigungs- und bauchemischen Produkten, die zur Anwendung kommen, sind unbedingt die speziellen Herstellerangaben zu beachten. Einige entsprechend gekennzeichnete Produkte sind mit der werkseitigen **EasytoClean+** Versiegelung ausgestattet. Diese garantiert Ihnen bis zu **5 Jahren Schutz** bei Beachtung der Pflegehinweise. Sie müssen **nicht** zusätzlich imprägniert werden.



Terrassenplatten Solum & Scivaro  
mit werkseitiger Versiegelung

## Hinweise

### Ausblühungen

Unter besonderen Witterungsbedingungen kann es zu sogenannten Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag/Kondensstreifen sichtbar werden. Dabei handelt es sich um harmlose Ablagerungen von Kalk an der Oberfläche. Ausblühungen sind unter wirtschaftlicher Betrachtung technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar und berechtigen nicht zu Reklamationen. In aller Regel verschwinden Ausblühungen unter Einwirkung der normalen Witterungseinflüsse.

### Farbunterschiede

Farbliche und strukturelle Unterschiede können auftreten und sind bei einzelnen Produktlinien gewollt. Diese resultieren im Wesentlichen aus Schwankungen der eingesetzten natürlichen Zuschlagstoffe. Die natürlichen Schwankungen sind nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Gerade bei den Wetcast-Produkten sind farbliche Unterschiede gewollt, damit wird der natürliche Charakter der Produkte hervorgehoben.

### Technische und inhaltliche Änderungen

Bei den angegebenen technischen Informationen – wie Abmaßen, Gewichten, Oberflächenoptik und Oberflächenbeschaffenheit – behält sich die WESER Bauelemente-Werk GmbH ausdrücklich das Recht für technische Änderungen vor. Die Inhaltsangaben beruhen auf Momentaufnahmen und deshalb behält sich die WESER Bauelemente-Werk GmbH auch für geänderte Ansichten oder inhaltliche Aussagen das Recht auf Änderungen vor.

### Entsorgung

WESERWABEN® ist dem INTERSEROH-Recycling-System mit der Vertragsnummer 25108 angeschlossen.

### Sonstiges

Aus foto- und drucktechnischen Gründen sowie produktionsbedingt können die Farben und Oberflächen in Katalogen/Prospekten und im Internetauftritt von den Original-Produktfarben abweichen.