

# Gebrauchsanweisung zur Installation der Slat Protect Abdeckung

Beim ersten Gebrauch der Slat Protect Abdeckung für Rollläden, müssen die Sandowclips (mitgeliefert) vorab auf der Abdeckung fixiert werden.

Bitte wie folgt vorgehen:

Die Slat Protect Abdeckung auf dem geschlossenen Rollladen ausbreiten, mit der von Ihnen gewünschten Farbe nach oben positionieren.

Die Slat Protect Abdeckung verfügt rundherum über eine bestimmte Anzahl von Ösen, durch die Sandowclips durchgeführt werden müssen.

Bitte führen Sie das flexible Kunststoffteil vom Sandowclip durch die Öse (Siehe Bild). Achten Sie darauf, dass der Sandowclip nicht mehr aus der Öse schlüpfen kann.

Die Slat Protect über den Rollladen ziehen so dass sich keine Falten bilden.

Für jeden montierten Sandowclip, den Kunststoffhaken wie folgt platzieren:

- Auf der Längsseite zwischen zwei Lamellen klemmen
- Auf der Breite gegenüber vom Aufrollsystem, auf die letzte Lamelle klemmen.

Nach diesem Vorgang, bitte eventuell die Positionen der Haken zwischen den Lamellen korrigieren um alle Falten zu entfernen.

Bitte prüfen, dass nach der Installation der Slat Protect Abdeckung das Umrandungsnetz hochkant am Beckenrand steht.

Demontage und Einlagerung der Slat Protect Abdeckung:

Zur Demontage genügt es wenn Sie die Haken der Sandowclips aus den Lamellen entfernen (bitte lassen Sie die Clips in den Ösen).

Beim Entfernen, achten Sie darauf, dass alle Blätter, Äste und sonstiger Schmutz auf der Abdeckung bleiben. Diese kann später abgespült werden und nach dem Trocknen zusammengefaltet und an einem trockenen Ort ohne Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden.

Wichtige Ratschläge zur Nutzung der Slat Protect-Abdeckung:

Die Hiverscreen Abdeckung ist eine Schutzabdeckung für die Überwinterung von Pools mit automatischen Rollläden, sie sollte deshalb nicht im Sommer benutzt werden oder bei hoher Sonneneinwirkung. Es besteht das Risiko einer Erwärmung des Pools die zu Schäden an Ihren Rollladenlamellen oder an der Slat Protect führen könnten.

**ACHTUNG:**

**! NICHT FÜR PVC SOLARLAMELLEN GEEIGNET**

**! BEI UNSACHGEMÄßEM UMGANG KANN KEINE VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN WERDEN**